




NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt downlight sort 2700 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005816
EL nummer	3217101
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	7 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	82 °C
Lysytelse	620 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.14 kg
Bruttvekt	0.17 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8 cm

Lyskilde

798300	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	Numinos® XS reduce-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	Numinos® XS reduce-ringsring , rund 160/70 mm sort
1005609	LED-Driver , 200 mA 10 W faseDIM inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frostet/matt
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	LED-Driver , 200 mA 10 W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1006137	Numinos® XS reduce-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1005611	LED-Driver , 1050 mA 13,5 W DALI kan dimmes QC
1006138	Numinos® XS reduce-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig
1006457	LED-Driver , 12 W, 200 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI

Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	89