



## NUMINOS® GIMBLE XS

**zápustné stropní svítidlo černé/bílé 2700 K 40°**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1005817          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 200 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 7 W              |
| Lumen                        | 650 lm           |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 40 °             |
| Barva                        | černá            |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 22               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Výška                        | 5.7 cm           |
| Průměr                       | 8 cm             |
| Hmotnost netto               | 0.13 kg          |
| Celková hmotnost             | 0.15 kg          |
| Tvar výřezu                  | kulaté           |

## Světelného Zdroje

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

### Příslušenství

|         |   |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm bílý  |
| 1006135 | Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm černý   |
| 1005609 | LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector   |
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný  |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný   |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér   |
| 1005610 | LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý   |
| 1006137 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm černý  |
| 1005611 | LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector  |
| 1006138 | Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm bílý   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní   |
| 1006457 | Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavná hloubka | 8 cm   |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm |
| BIG WHITE strana | 88     |