



NUMINOS® GIMBLE XS

encastré de plafond, noir / blanc, 2700 K, 55°

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005820
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7 W
Lumen	670 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.13 kg
Poids brut	0.15 kg
Forme de découpe	rond

Source Lumineuse

798300	
--------	---

Accessoires

1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir
1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent
1006457	Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus

Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	88