



NUMINOS® GIMBLE XS

stropno vgradno svetilo, črno/belo 2700 K 55°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XS, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005820
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	7 W
Lumini	670 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5.7 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.13 kg
Bruto teža	0.15 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

798300	
--------	---

Dodatki

1006136	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm bel
1006135	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm črn
1005609	LED-gonilnik , 200 mA 10 W FAZNI vklj. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1005610	LED-gonilnik , 200 mA 10 W vklj. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1006137	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm črn
1005611	LED-gonilnik , 1050 mA 13,5 W DALI z možnostjo zatemnitve QC
1006138	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm bel
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten
1006457	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 200 mA, z rezo za oddajanje za RF-modul, DALI

Globina vgradnje	8 cm
Premier vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	88