



NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 2700K 55°

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005821
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	670 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

798300		Einbautiefe	8 cm
Zubehör			
1006136	Numinos® XS Reduzierring , rund 160/70mm weiß	Einbaudurchmesser	6.8 cm
1006135	Numinos® XS Reduzierring , rund 160/70mm schwarz	BIG WHITE Seite	88
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder		
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted		
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color		
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color		
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor		
1005610	LED Treiber , 200mA 10-W, Schnellverbinder		
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz		
1006137	Numinos® XS Reduzierring , eckig 160/70mm schwarz		
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder		
1006138	Numinos® XS Reduzierring , eckig 160/70mm weiß		
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent		
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI		