



## NUMINOS® GIMBLE XS

stropno vgradno svetilo, belo/krom 2700 K 20°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE XS, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Št. art.                         | 1005824             |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                   |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva in zasučna |
| Montaža                          | Vgradnja            |
| Podrobnosti montaže              | Strop               |
| Sekundarni tok / napetost        | 200 mA              |
| Zaščitni razred                  | III                 |
| El. moč                          | 7 W                 |
| Lumini                           | 670 lm              |
| Barvna temperatura               | 2700 Kelvin         |
| Kot sevanja                      | 20 °                |
| Barva                            | bela                |
| CRI                              | 90                  |
| UGR ≤                            | 16                  |
| LXXBXX podatki                   | L80B50              |
| Življenjska doba                 | 50000 h             |
| Risk Group                       | 1                   |
| Višina                           | 5.7 cm              |
| Premer                           | 8 cm                |
| Neto teža                        | 0.13 kg             |
| Bruto teža                       | 0.15 kg             |
| Oblika izreza                    | okrogla             |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm bel                                   |
| 1006135 | Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm črn                                   |
| 1005609 | LED-gonilnik , 200 mA 10 W FAZNI vklj. Quick Connector                                |
| 1005614 | NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu                                                 |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva                                |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva                            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzor                                                                 |
| 1005610 | LED-gonilnik , 200 mA 10 W vklj. Quick Connector                                      |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzor, črn                                                            |
| 1006137 | Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm črn                                     |
| 1005611 | LED-gonilnik , 1050 mA 13,5 W DALI z možnostjo zatemnitve QC                          |
| 1006138 | Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm bel                                     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzor, transparenten                                                  |
| 1006457 | LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 200 mA, z rezo za oddajanje za RF-modul, DALI |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Globina vgradnje | 8 cm   |
| Premjer vgradnje | 6.8 cm |
| BIG WHITE Stran  | 88     |