



NUMINOS® GIMBLE XS

встраиваемый в потолок светильник, белый, 2700K, 40°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® GIMBLE XS впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Установку будет просто завершить. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005826
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	III
Мощность	7 W
Световой поток	650 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	5.7 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.13 kg
вес брутто	0.15 kg
Форма сечения	круглый

Источник света

798300	
--------	---

Аксессуары

1006136	Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, белая
1006135	Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, черная
1005609	Светодиодный драйвер , 200мА, 10 Вт, фаза, вкл. быстрое подключение
1005614	NUMINOS® XS , Рассеиватель, матовый
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1005612	NUMINOS® XS , Рассеиватель
1005610	Светодиодный драйвер , 200мА, 10 Вт, вкл. быстрое подключение
1005615	NUMINOS® XS , Рассеиватель, черный
1006137	Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, черная
1005611	Светодиодный драйвер , 1050мА, 13,5 Вт, DALI, с регулировкой яркости, QC
1006138	Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, белая
1005613	NUMINOS® XS , Рассеиватель, прозрачный
1006457	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 200 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI

Установочная глубина	8 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	88