



## NUMINOS® GIMBLE XS

plafonnier encastré blanc / chromé 2700 K 55°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE XS qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| N° art.                                  | 1005830             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                   |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastré            |
| Infos de montage                         | Plafond             |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA              |
| Indice de protection                     | III                 |
| Wattage                                  | 7 W                 |
| Lumen                                    | 670 lm              |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin         |
| Angle faisceau                           | 55 °                |
| Coloris                                  | blanc               |
| CRI                                      | 90                  |
| UGR ≤                                    | 25                  |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50              |
| Durée de vie                             | 50000 h             |
| Risk Group                               | 1                   |
| Hauteur                                  | 5.7 cm              |
| Diamètre                                 | 8 cm                |
| Poids net                                | 0.13 kg             |
| Poids brut                               | 0.15 kg             |
| Forme de la découpe                      | rond                |

## Source Lumineuse

|                    |  |                           |        |
|--------------------|--|---------------------------|--------|
| 798300             |             | Profondeur d'encastrement | 8 cm   |
| <b>Accessoires</b> |  | Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm |
| <b>1006136</b>     | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc  | BIG WHITE, page           | 88     |
| <hr/>              |  |                           |        |
| <b>1006135</b>     | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir   |                           |        |
| <b>1005609</b>     | Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector  |                           |        |
| <b>1005614</b>     | NUMINOS® XS , diffuseur satiné   |                           |        |
| <b>1006454</b>     | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color                                      |                           |        |
| <b>1006199</b>     | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color                                  |                           |        |
| <b>1005612</b>     | NUMINOS® XS , diffuseur  |                           |        |
| <b>1005610</b>     | Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector  |                           |        |
| <b>1005615</b>     | NUMINOS® XS , diffuseur noir   |                           |        |
| <b>1006137</b>     | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir                                      |                           |        |
| <b>1005611</b>     | Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC                                 |                           |        |
| <b>1006138</b>     | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc                                     |                           |        |
| <b>1005613</b>     | NUMINOS® XS , diffuseur transparent  |                           |        |
| <b>1006457</b>     | Driver LED-Bridge , 12 W, 200 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |                           |        |