



NUMINOS® GIMBLE XS

encastré de plafond, noir, 3000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1005837 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 7 W |
| Lumen | 690 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.7 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.13 kg |
| Poids brut | 0.15 kg |
| Forme de découpe | rond |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir |
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |
| 1006457 | Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |

| | |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Page du BIG WHITE | 88 |