




## DADOS TÉCNICOS



<b>Ref. n.º</b>	1005842
<b>Número de diferentes saídas de luz</b>	1
<b>Giratório ou Articulável</b>	Rotativo e giratório
<b>Montagem</b>	Montagem de embutir
<b>Pormenores da montagem</b>	Teto
<b>Corrente / Tensão secundária</b>	200 mA
<b>Classe de proteção</b>	III
<b>Potência</b>	7 W
<b>Lúmen</b>	730 lm
<b>Temperatura de cor da luz</b>	3000 Kelvin
<b>Ângulo de feixe</b>	20 °
<b>Cor</b>	branco
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	16
<b>Dados LXXBXX</b>	L80B50
<b>Vida útil</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altura</b>	5.7 cm
<b>Diâmetro</b>	8 cm
<b>Peso líquido</b>	0.13 kg
<b>Peso bruto</b>	0.15 kg
<b>Forma de recorte</b>	redonda

## Fonte de luz

798303	
<b>Acessórios</b>	
1005609	
1005610	
1005611	
1005612	
1005613	
1005614	
1005615	
1006135	
1006136	
1006137	
1006138	

Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	49