




NUMINOS® GIMBLE XS

infälld taklampa vit / krom 3000K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1005842
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	7 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	82 °C
Lumen	730 lm
Ljusetets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt vit/krom
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.14 kg
Bruttovikt	0.17 kg

798303	
1006136	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit
1006135	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart
1005609	LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1006137	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart
1005611	LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC
1006138	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	88