



NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone bianco 3000K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?

DATI TECNICI

Articolo	1005844
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	5.7 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.13 kg
Peso lordo	0.15 kg
Forma dello scasso	rotonda

Sorgente Luminosa

798303	
--------	---

Accessori

1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero
1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005610	Driver LED , 200mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente
1006457	Driver a ponte LED , 12W, 200mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI

Profondità d'incasso	8 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	88