



## NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone bianco/cromo 3000K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?

### DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1005845                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                  |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 7 W                     |
| Lumen                          | 700 lm                  |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 40 °                    |
| Colore                         | bianco                  |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 22                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Risk Group                     | 1                       |
| Altezza                        | 5.7 cm                  |
| Diametro                       | 8 cm                    |
| Peso netto                     | 0.13 kg                 |
| Peso lordo                     | 0.15 kg                 |
| Forma dello scasso             | rotonda                 |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessori

|         |   |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco                                   |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero                                     |
| 1005609 | Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector   |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato   |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color                                     |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color                                 |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore   |
| 1005610 | Driver LED , 200mA 10W, Quick Connector   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero  |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero                                    |
| 1005611 | Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector                                  |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco                                  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente   |
| 1006457 | Driver a ponte LED , 12W, 200mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profondità d'incasso | 8 cm   |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina     | 88     |