



NUMINOS® GIMBLE XS

stropno vgradno svetilo, belo/krom 3000 K 40°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XS, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005845
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	7 W
Lumini	700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5.7 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.13 kg
Bruto teža	0.15 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

798303	
--------	---

Dodatki

1006136	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm bel
1006135	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm črn
1005609	LED-gonilnik , 200 mA 10 W FAZNI vklj. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1005610	LED-gonilnik , 200 mA 10 W vklj. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1006137	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm črn
1005611	LED-gonilnik , 1050 mA 13,5 W DALI z možnostjo zatemnitve QC
1006138	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm bel
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten
1006457	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 200 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI

Globina vgradnje	8 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	88