





## NUMINOS® GIMBLE XS

infälld taklampa svart / vit 4000K 20°

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1005850
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	7 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	82 °C
Lumen	750 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt svart/vit
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettovikt	0.14 kg
Bruttovikt	0.17 kg
Utskärningens form	runda

798305	
1006136	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit
1006135	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart
1005609	LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1006137	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart
1005611	LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC
1006138	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI

Inbyggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	88