




## NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz 4000K 40°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtenystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezenten, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005852
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm

## Lichtquelle

798305		Einbaudurchmesser BIG WHITE Seite	6.8 cm 88
<b>Zubehör</b>			
1006136	Numinos® XS Reduzierring , rund 160/70mm weiß		
1006135	Numinos® XS Reduzierring , rund 160/70mm schwarz		
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder		
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted		
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color		
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color		
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor		
1005610	LED Treiber , 200mA 10-W, Schnellverbinder		
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz		
1006137	Numinos® XS Reduzierring , eckig 160/70mm schwarz		
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder		
1006138	Numinos® XS Reduzierring , eckig 160/70mm weiß		
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent		
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI		