



NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart / wit 4000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® GIMBLE XS, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005853
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Brutogewicht	0.15 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8 cm

Lichtbron

798305	
--------	---

Toebehoren

1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart
1005609	led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	led driver , 200mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm zwart
1005611	led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm wit
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1006457	led-bridge-driver , 12W, 200mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI

Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	88