




## **NUMINOS® GIMBLE XS**

## incasso a plafone bianco/nero 4000K $20^\circ$

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1005858
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Lumen	720 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Altezza	5.7 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.13 kg
Peso lordo	0.15 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	8 cm



## Sorgente Luminosa

798305	A E	
Accessori		
1005609	Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector	
1005610	Driver LED , 200mA 10- W, Quick Connector	
1005611	Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector	
1005612	NUMINOS® XS , diffusore	
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente	
1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato	
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero	
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero	
1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco	
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero	
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco	

Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	49