




NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte weiß 4000K 20°

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005859
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	750 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm

Lichtquelle

798305		Einbaudurchmesser	6.8 cm
Zubehör			
1006136	Numinos® XS Reduzierring , rund 160/70mm weiß		
1006135	Numinos® XS Reduzierring , rund 160/70mm schwarz		
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder		
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted		
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color		
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color		
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor		
1005610	LED Treiber , 200mA 10-W, Schnellverbinder		
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz		
1006137	Numinos® XS Reduzierring , eckig 160/70mm schwarz		
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder		
1006138	Numinos® XS Reduzierring , eckig 160/70mm weiß		
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent		
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI		