




## NUMINOS® GIMBLE XS

infälld taklampa vit / krom 4000K 20°

NUMINOS® är det bäst samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1005860            |
| Antal olika ljusuttag              | 1                  |
| Roterbar eller svängbar            | Vrid- och svängbar |
| Monteringsdetaljer                 | Inbyggnad          |
| Monteringsdetaljer                 | Tak                |
| Sekundär ström/spänning            | 200 mA             |
| Skyddsklass                        | III                |
| Watt                               | 7 W                |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 82 °C              |
| Lumen                              | 750 lm             |
| Ljusets färgtemperatur             | 4000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                   | 20 °               |
| Färg                               | matt vit/krom      |
| CRI                                | 90                 |
| UGR ≤                              | 16                 |
| LXXBXX Data                        | L80B50             |
| Livslängd                          | 50000 h            |
| höjd                               | 5.7 cm             |
| Diameter                           | 8 cm               |
| Nettovikt                          | 0.14 kg            |
| Bruttovikt                         | 0.17 kg            |
| Utskärningens form                 | runda              |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305  |  |
| 1006136 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit                                   |
| 1006135 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart                                 |
| 1005609 | LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector                             |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor frostad                                                    |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1005610 | LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor svart                                                      |
| 1006137 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart                               |
| 1005611 | LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC                                       |
| 1006138 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent                                                |
| 1006457 | LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Inbyggjningsdjup      | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite       | 88     |