



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º                           | 1005868              |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                    |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório |
| Montagem                           | Montagem de embutir  |
| Pormenores da montagem             | Teto                 |
| Corrente / Tensão secundária       | 250 mA               |
| Classe de proteção                 | III                  |
| Potência                           | 8.6 W                |
| Lúmen                              | 720 lm               |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin          |
| Ângulo de feixe                    | 20 °                 |
| Cor                                | preto                |
| CRI                                | 90                   |
| UGR ≤                              | 19                   |
| Dados LXXBXX                       | L80B50               |
| Vida útil                          | 50000 h              |
| Risk Group                         | 1                    |
| Altura                             | 7 cm                 |
| Diâmetro                           | 10 cm                |
| Peso líquido                       | 0.2 kg               |
| Peso bruto                         | 0.24 kg              |
| Forma de recorte                   | redonda              |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1004055 | Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA       |
| 1004067 | Controlador LED , 15W 250mA DALI        |
| 1004786 | NUMINOS® III , Difusor Elipse           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Difusor Prisma             |
| 1004788 | NUMINOS® S , Difusor Fosco              |
| 1004789 | NUMINOS® S , Difusor Favo de mel        |
| 1006139 |                                         |
| 1006140 |                                         |
| 1006141 |                                         |
| 1006142 |                                         |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Profundidade de montagem | 7 cm |
| Diâmetro de montagem     | 9 cm |
| Página BIG WHITE         | 51   |