



## NUMINOS® GIMBLE S

stropno vgradno svetilo, črno/krom 2700 K 40°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Št. art.                         | 1005872             |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                   |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva in zasučna |
| Montaža                          | Vgradnja            |
| Podrobnosti montaže              | Strop               |
| Sekundarni tok / napetost        | 250 mA              |
| Zaščitni razred                  | III                 |
| El. moč                          | 8.6 W               |
| Lumini                           | 690 lm              |
| Barvna temperatura               | 2700 Kelvin         |
| Kot sevanja                      | 40 °                |
| Barva                            | črna                |
| CRI                              | 90                  |
| UGR ≤                            | 19                  |
| LXXBXX podatki                   | L80B50              |
| Življenjska doba                 | 50000 h             |
| Risk Group                       | 1                   |
| Višina                           | 7 cm                |
| Premer                           | 10 cm               |
| Neto teža                        | 0.2 kg              |
| Bruto teža                       | 0.24 kg             |
| Oblika izreza                    | okrogla             |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 250 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzor Wabe                                                             |
| 1004067 | LED gonilnik , 15W 250-mA DALI                                                        |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzor Frosted                                                          |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzor Prizma                                                           |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzor Ellipse                                                          |
| 1006139 | Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm črn                                   |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva                                |
| 1004058 | LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA                                                         |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva                            |
| 1006140 | Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm bel                                   |
| 1006142 | Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm bel                                     |
| 1004055 | LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA, FAZNI                                                  |
| 1006141 | Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm črn                                     |

|                  |      |
|------------------|------|
| Globina vgradnje | 7 cm |
| Premjer vgradnje | 9 cm |
| BIG WHITE Stran  | 88   |