



## NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur zwart 2700K 55°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Ook met de NUMINOS® GIMBLE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1005873              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 250 mA               |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 8.6 W                |
| Lumen                               | 670 lm               |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 55 °                 |
| Kleur                               | zwart                |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 22                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Risk Group                          | 1                    |
| Hoogte                              | 7 cm                 |
| Diameter                            | 10 cm                |
| Nettogewicht                        | 0.2 kg               |
| Brutogewicht                        | 0.24 kg              |
| Uitsparingsvorm                     | rond                 |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat                                                       |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI                                                            |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat                                                              |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma                                                           |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips                                                           |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart                                         |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250mA                                                             |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit                                           |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm wit                                         |
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250mA PHASE                                                       |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm zwart                                       |

|                  |      |
|------------------|------|
| Inbouwdiepte     | 7 cm |
| Inbouwdiameter   | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 88   |