




NUMINOS® GIMBLE S

infälld taklampa vit 2700K 40°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Precis som med NUMINOS® GIMBLE S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1005880
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	III
Watt	8.6 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	109 °C
Lumen	720 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	matt vit/vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.213 kg

791819	
1006458	LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign
1004067	LED-drivenhet , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1006139	Numinos® S infälld lampram , rund 160/100mm svart
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004058	LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006140	Numinos® S infälld lampram , rund 160/100mm vit
1006142	Numinos® S infälld lampram , kantig 160/100mm vit
1004055	LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE
1006141	Numinos® S infälld lampram , kantig 160/100mm svart

Bruttovikt	0.25 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	88