



## NUMINOS® GIMBLE S

plafonnier encastré noir 3000 K 20°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005885
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.6 W
Lumen	690 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.2 kg
Poids brut	0.24 kg
Forme de la découpe	rond

## Source Lumineuse

791815		Profondeur d'encastrement	7 cm
<b>Accessoires</b>			Diamètre d'encastrement
1006458			9 cm
1004789			BIG WHITE, page
1004067			88
1004788			Driver LED , 15W 250mA DALI
1004787			NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1004786			NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004785			NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004784			NUMINOS® S , diffuseur Ellipse
1006139			Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir
1006454			Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1004058			Driver LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199			Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1006140			Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc
1006142			Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc
1004055			Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1006141			Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir