



NUMINOS® GIMBLE S

stropno vgradno svetilo, črno/belo 30000 K 55°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005892
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.6 W
Lumini	730 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	7 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.2 kg
Bruto teža	0.24 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

791815	
--------	---

Dodatki

1006458	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 250 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004067	LED gonilnik , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse
1006139	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm črn
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004058	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006140	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm bel
1006142	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm bel
1004055	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA, FAZNI
1006141	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm črn

Globina vgradnje	7 cm
Premjer vgradnje	9 cm
BIG WHITE Stran	88