



## NUMINOS® GIMBLE S

infälld taklampa vit / svart 3000K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® GIMBLE S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1005894            |
| Antal olika ljusuttag              | 1                  |
| Roterbar eller svängbar            | Vrid- och svängbar |
| IP-kod                             | IP20               |
| Monteringsdetaljer                 | Inbyggnad          |
| Monteringsdetaljer                 | Tak                |
| Sekundär ström/spänning            | 250 mA             |
| Skyddsklass                        | III                |
| Watt                               | 8.6 W              |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 109 °C             |
| Lumen                              | 690 lm             |
| Ljusets färgtemperatur             | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                   | 20 °               |
| Färg                               | matt vit/svart     |
| CRI                                | 90                 |
| UGR ≤                              | 19                 |
| LXXBXX Data                        | L80B50             |
| Livslängd                          | 50000 h            |
| Riskgrupp                          | 1                  |
| höjd                               | 7 cm               |
| Diameter                           | 10 cm              |
| Netto vikt                         | 0.213 kg           |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815  |  |
| 1006458 | LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI                  |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign                                                |
| 1004067 | LED-drivenhet , 15W 250mA DALI                                                    |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas                                                |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                                                      |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                                                      |
| 1006139 | Numinos® S infälld lampram , rund 160/100mm svart                                 |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1004058 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA                                                     |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1006140 | Numinos® S infälld lampram , rund 160/100mm vit                                   |
| 1006142 | Numinos® S infälld lampram , kantig 160/100mm vit                                 |
| 1004055 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE                                               |
| 1006141 | Numinos® S infälld lampram , kantig 160/100mm svart                               |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.25 kg |
| Utskärningens form    | runda   |
| Inbyggingsdjup        | 7 cm    |
| Installationsdiameter | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite       | 88      |