



## NUMINOS® GIMBLE S

**zápustné stropní svítidlo bílé/chrom 3000 K 40°**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1005899          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 250 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 8.6 W            |
| Lumen                        | 700 lm           |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 40 °             |
| Barva                        | bílá             |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 19               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Výška                        | 7 cm             |
| Průměr                       | 10 cm            |
| Hmotnost netto               | 0.2 kg           |
| Celková hmotnost             | 0.24 kg          |
| Tvar výřezu                  | kulaté           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | Můstkový LED driver , 12 W, 250 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzér Wabe                                                                             |
| 1004067 | LED driver , 15W 250mA DALI                                                                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzér Frosted                                                                          |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzér Prisma                                                                           |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzér Ellipse                                                                          |
| 1006139 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm černý                                                 |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                               |
| 1004058 | LED driver , 6,5–10 W 250 mA                                                                          |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                           |
| 1006140 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm bílý                                                  |
| 1006142 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm bílý                                                 |
| 1004055 | LED driver , 6,5–10 W 250 mA PHASE                                                                    |
| 1006141 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm černý                                                |

|                  |      |
|------------------|------|
| Vestavná hloubka | 7 cm |
| Vestavný průměr  | 9 cm |
| BIG WHITE strana | 88   |