



NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur wit / chroom 3000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® GIMBLE S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005899
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.6 W
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	7 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.2 kg
Brutogewicht	0.24 kg
Uitsparingsvorm	rond

Lichtbron

791815	
--------	---

Toebehoren

1006458	led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1006139	Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004058	led driver , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006140	Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit
1006142	Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm wit
1004055	led driver , 6,5-10W 250mA PHASE
1006141	Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm zwart

Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	88