




## NUMINOS® GIMBLE S

infälld taklampa vit / krom 3000K 40°

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1005899            |
| Antal olika ljusuttag              | 1                  |
| Roterbar eller svängbar            | Vrid- och svängbar |
| IP-kod                             | IP20               |
| Monteringsdetaljer                 | Inbyggnad          |
| Monteringsdetaljer                 | Tak                |
| Sekundär ström/spänning            | 250 mA             |
| Skyddsklass                        | III                |
| Watt                               | 8.6 W              |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 109 °C             |
| Lumen                              | 700 lm             |
| Ljusets färgtemperatur             | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                   | 40 °               |
| Färg                               | matt vit/krom      |
| CRI                                | 90                 |
| UGR ≤                              | 19                 |
| LXXBXX Data                        | L80B50             |
| Livslängd                          | 50000 h            |
| Riskgrupp                          | 1                  |
| höjd                               | 7 cm               |
| Diameter                           | 10 cm              |
| Netto vikt                         | 0.213 kg           |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815  |  |
| 1006458 | LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI                  |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign                                                |
| 1004067 | LED-drivenhet , 15W 250mA DALI                                                    |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas                                                |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                                                      |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                                                      |
| 1006139 | Numinos® S infälld lampram , rund 160/100mm svart                                 |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1004058 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA                                                     |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1006140 | Numinos® S infälld lampram , rund 160/100mm vit                                   |
| 1006142 | Numinos® S infälld lampram , kantig 160/100mm vit                                 |
| 1004055 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE                                               |
| 1006141 | Numinos® S infälld lampram , kantig 160/100mm svart                               |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.25 kg |
| Utskärningens form    | runda   |
| Inbyggingsdjup        | 7 cm    |
| Installationsdiameter | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite       | 88      |