




## **NUMINOS® GIMBLES**

## incasso a plafone bianco/nero 3000K $55^{\circ}$

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## **DATI TECNICI**

Articolo	1005900
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.6 W
Lumen	690 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	7 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.2 kg
Peso lordo	0.24 kg
Forma dello scasso	rotonda



## Sorgente Luminosa

791815	A E	
Accessori		
1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE	
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA	
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI	
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi	
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma	
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato	
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape	
1006139	Numinos® S Anello di ri- duzione , rotondo 160/100mm nero	
1006140	Numinos® S Anello di ri- duzione , rotondo 160/100mm bianco	
1006141	Numinos® S Anello di ri- duzione , quadrato 160/100mm nero	
1006142	Numinos® S Anello di ri- duzione , quadrato 160/100mm bianco	

Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	9 cm
BIG WHITE pagina	51