



## NUMINOS® GIMBLE S

encastré de plafond, noir, 4000 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005906
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8.6 W
Lumen	730 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.2 kg
Poids brut	0.24 kg
Forme de découpe	rond

## Source Lumineuse

791831		Profondeur d'encastrement	7 cm
<b>Accessoires</b>			
1006458	Driver Bridge LED , 12W, 250mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus	Diamètre d'encastrement	9 cm
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir	Page du BIG WHITE	88
1004067	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali		
1004788	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I		
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent		
1004786	NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent		
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir		
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color		
1004058	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W		
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color		
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc		
1006142	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc		
1004055	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac		
1006141	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir		