




DADOS TÉCNICOS



Ref. n.º	1005907
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.6 W
Lúmen	790 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.2 kg
Peso bruto	0.24 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791831		Profundidade de montagem	7 cm
Acessórios			
1004055	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE	Diâmetro de montagem	9 cm
1004058	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA	Página BIG WHITE	51
1004067	Controlador LED , 15W 250mA DALI		
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse		
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma		
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco		
1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel		
1006139			
1006140			
1006141			
1006142			