



NUMINOS® GIMBLE S

stropno vgradno svetilo, črno/belo 4000 K 40°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005907
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.6 W
Lumini	790 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	7 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.2 kg
Bruto teža	0.24 kg
Oblika izreza	okrogla

Svetlobnega Vira

791831	
--------	---

Dodatki

1006458	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 250 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004067	LED gonilnik , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse
1006139	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm črn
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004058	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006140	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm bel
1006142	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm bel
1004055	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA, FAZNI
1006141	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm črn

Globina vgradnje	7 cm
Premier vgradnje	9 cm
BIG WHITE Stran	88