




NUMINOS® GIMBLE S

luminaria empotrada de techo negro / cromo 4000 - K 40°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE S, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1005908
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.6 W
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.2 kg
Peso bruto	0.24 kg
Forma de la estructura	ronda

Fuente de luz

791831		Profundidad del montaje	7 cm
Accesorios			
1004055	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE	Diámetro de montaje	9 cm
1004058	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA	Página BIG WHITE	51
1004067	Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI		
1004786	NUMINOS® S , difusor Ellipse		
1004787	NUMINOS® S , difusor Prisma		
1004788	NUMINOS® S , difusor Frosted		
1004789	NUMINOS® S , diffusor Wabe		
1006139	Numinos® S Anillo reduc-tor , redondo 160/100 m-m negro		
1006140	Numinos® S Anillo reduc-tor , redondo 160/100 m-m blanco		
1006141	Numinos® S Anillo reduc-tor , cuadrado-160/100 mm negro		
1006142	Numinos® S Anillo reduc-tor , cuadrado-160/100 mm blanco		