



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1005912
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.6 W
Lúmen	730 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.2 kg
Peso bruto	0.24 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791831	
--------	---

Acessórios

1004055	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Controlador LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1006139	
1006140	
1006141	
1006142	

Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	9 cm
Página BIG WHITE	51