



NUMINOS® GIMBLE S

встраиваемый в потолок светильник, белый / черный, 4000K, 40°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® GIMBLE S удивит лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Установку будет просто завершить. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005915
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	III
Мощность	8.6 W
Световой поток	730 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	7 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.2 kg
вес брутто	0.24 kg
Форма сечения	круглый

Источник света

791831	
--------	---

Аксессуары

1006458	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 250 мА для NUMINOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI
1004789	NUMINOS® S , Wabe Рассеиватель
1004067	Драйвер для светодиодов , 15Вт, 250мА, DALI
1004788	NUMINOS® S , Frosted Рассеиватель
1004787	NUMINOS® S , Prisma Рассеиватель
1004786	NUMINOS® S , Рассеиватель овальной формы
1006139	Numinos® S Переходное кольцо , круглая, 160/100 мм, черная
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1004058	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный
1006140	Numinos® S Переходное кольцо , круглая, 160/100 мм, белая
1006142	Numinos® S Переходное кольцо , квадратная, 160/100 мм, белая
1004055	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА Фаза
1006141	Numinos® S Переходное кольцо , квадратная, 160/100 мм, черная

Установочная глубина	7 cm
Установочный диаметр	9 cm
BIG WHITE Seite	88