



## NUMINOS® GIMBLE S

### plafonnier encastré blanc 4000 K 40°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

### INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>N° art.</b>	1005916
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Pivotant ou inclinable</b>	Rotatif et pivotant
<b>Montage</b>	Encastré
<b>Infos de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	250 mA
<b>Indice de protection</b>	III
<b>Wattage</b>	8.6 W
<b>Lumen</b>	790 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle faisceau</b>	40 °
<b>Coloris</b>	blanc
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Diamètre</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	0.2 kg
<b>Poids brut</b>	0.24 kg
<b>Forme de la découpe</b>	rond

## Source Lumineuse

791831	
<b>Accessoires</b>	
1006458	Driver LED-Bridge , 12 W, 250 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1004058	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc
1006142	Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc
1004055	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1006141	Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir

Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
BIG WHITE, page	88