



## NUMINOS® GIMBLE S

incasso a plafone bianco/cromo 4000K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?

### DATI TECNICI

Articolo	1005917
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.6 W
Lumen	750 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	7 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.2 kg
Peso lordo	0.24 kg
Forma dello scasso	rotonda

## Sorgente Luminosa

791831	
--------	---

### Accessori

1006458	Driver a ponte LED , 12-W, 250mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi
1006139	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1006140	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco
1006142	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco
1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE
1006141	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero

Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	9 cm
BIG WHITE pagina	88