



## NUMINOS® GIMBLE S

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 40 °

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

### TEKNISKE DATA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Art.nr.                   | 1005917              |
| EL nummer                 | 3255852              |
| Antall ulike lysuttak     | 1                    |
| Drei- og svingbar         | Roterbar og svingbar |
| Montering                 | Innfelt montering    |
| Montering detaljer        | Tak                  |
| Sekundær strøm / spenning | 250 mA               |
| Kapslingsgrad             | III                  |
| Systemeffekt              | 8.6 W                |
| Lysytelse                 | 750 lm               |
| Lysfargetemperatur        | 4000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel          | 40 °                 |
| Farge                     | hvit                 |
| CRI                       | 90                   |
| UGR ≤                     | 19                   |
| LXXBXX-data               | L80B50               |
| Levetid                   | 50000 h              |
| Risikogruppe              | 1                    |
| Høyde                     | 7 cm                 |
| Diameter                  | 10 cm                |
| Nettvekt                  | 0.2 kg               |
| Bruttovekt                | 0.24 kg              |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

### Tilbehør og lyspæreeanbefaling

|         |  |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Driver , 12W, 250-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter   |
| 1004067 | LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight)                 |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt   |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma   |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse  |
| 1006139 | Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort                                  |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge                                  |
| 1004058 | LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight)                                  |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge                                     |
| 1006140 | Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit                                  |
| 1006142 | Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit                             |
| 1004055 | LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)       |
| 1006141 | Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort                             |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Utsnittsforn        | rund |
| Innfellingsdybde    | 7 cm |
| Innfellingsdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE side      | 88   |