




NUMINOS® GIMBLE S

innfelt downlight hvit 4000 K 55 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlights sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005919
EL nummer	3255844
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.6 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	109 °C
Lysytelse	790 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	weiss2weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	7 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.213 kg
Bruttvekt	0.25 kg
Utsnittsform	rund

Lyskilde

791831	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006458	LED-Driver , 12 W, 250 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004067	LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight)
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006139	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004058	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight)
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006140	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit
1006142	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit
1004055	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006141	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort

Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	91