



NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur zwart 2700K 55°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® GIMBLE M plafondbinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005927
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.5 W
Lumen	1460 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Brutogewicht	0.55 kg
Uitsparingsvorm	rond

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehooren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma

Inbouwdiepte	9.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	89