



## NUMINOS® GIMBLE M

incasso a plafone bianco/nero 2700K 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?

### DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1005930                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA                  |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 17.5 W                  |
| Lumen                          | 1460 lm                 |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 20 °                    |
| Colore                         | bianco                  |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 22                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Risk Group                     | 1                       |
| Altezza                        | 9.5 cm                  |
| Diametro                       | 13.5 cm                 |
| Peso netto                     | 0.45 kg                 |
| Peso lordo                     | 0.55 kg                 |
| Forma dello scasso             | rotonda                 |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato                                                           |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA                                                                       |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA                                                          |
| 1006459 | Driver a ponte LED , 42-W, 500mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm nero                                     |
| 1004054 | Driver LED , 20W 500mA PHASE                                                                 |
| 1006146 | Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm bianco                                  |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color                                      |
| 1006144 | Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm bianco                                   |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape                                                          |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color                                  |
| 1006145 | Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm nero                                    |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusore ellissi                                                               |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusore prisma                                                                |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profondità d'incasso | 9.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 12 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 89     |