



## NUMINOS® GIMBLE M

plafonnier encastré noir / blanc 3000 K 55°

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005946
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17.5 W
Lumen	1600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.45 kg
Poids brut	0.55 kg
Forme de la découpe	rond

## Source Lumineuse

791822		Profondeur d'encastrement	9.5 cm
<b>Accessoires</b>		Diamètre d'encastrement	12 cm
1004792	NUMINOS® M , diffuseur Frosted	BIG WHITE, page	89
1004069	Driver LED , 29W 500mA		
1004064	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA		
1006459	Driver LED-Bridge , 42 W, 500 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI		
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir		
1004054	Driver LED , 20 W 500 mA PHASE		
1006146	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc		
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc		
1004793	NUMINOS® M , diffuseur Wabe		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1006145	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir		
1004790	NUMINOS® M , diffuseur Ellipse		
1004791	NUMINOS® M , diffuseur Prisma		