




NUMINOS GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtenystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005948
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.5 W
Lumen	1500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Bruttogewicht	0.55 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791822		Einbautiefe	9.5 cm
Zubehör			
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted	Einbaudurchmesser	12 cm
1004069	LED Treiber , 29W 500-mA weiß	BIG WHITE Seite	89
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA		
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI		
1006143	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz		
1004054	LED Treiber , 20W 500-mA PHASE weiß		
1006146	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß		
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color		
1006144	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß		
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe		
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color		
1006145	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz		
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse		
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma		