




NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight hvit/sort 3000 K 40 °

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005951
EL nummer	3255891
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.5 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	109 °C
Lysytelse	1500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	weiss2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.448 kg
Bruttovekt	0.561 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29 W 500 mA DALI
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42 W, 500 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006143	Numinos® M reduce- ringsring , rund 240/120 mm sort
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)
1006146	Numinos® M reduce- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduce- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1006145	Numinos® M reduce- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	93