



NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight sort 4000 K 20 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005957
EL nummer	3255866
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.5 W
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	109 °C
Lysytelse	1600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.448 kg
Bruttovekt	0.561 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29 W 500 mA DALI
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42 W, 500 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006143	Numinos® M reduce- ringsring , rund 240/120 mm sort
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)
1006146	Numinos® M reduce- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduce- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1006145	Numinos® M reduce- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	93