





NUMINOS® GIMBLE M

infälld taklampa svart / krom 4000K 20°

NUMINOS® är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1005959
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17.5 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	109 °C
Lumen	1660 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt svart/krom
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Netto vikt	0.448 kg
Bruttovikt	0.561 kg

791825	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostat glas
1004069	LED-drivenhet , 29W 500mA
1004064	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1006459	LED-drivenhet 42 W 500 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1006143	Numinos® M infälld lam- pram , rund 240/120mm svart
1004054	LED drivenhet , 500mA PHASE
1006146	Numinos® M infälld lam- pram , kantig 240/120mm vit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006144	Numinos® M infälld lam- pram , rund 240/120mm vit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikakadesign
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1006145	Numinos® M infälld lam- pram , kantig 240/120mm svart
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	9.5 cm
Installationsdiameter	12 cm
BIG WHITE Seite	89