



NUMINOS® GIMBLE M

encastré de plafond, noir / chrome, 4000 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1005962 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 17.5 W |
| Lumen | 1660 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.45 kg |
| Poids brut | 0.55 kg |
| Forme de découpe | rond |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent |

| | |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 12 cm |
| Page du BIG WHITE | 89 |