



NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight sort/krom 4000 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005962
EL nummer	3255885
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.5 W
Lysytelse	1660 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.45 kg
Bruttovekt	0.55 kg

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29W 500mA
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42W, 500-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006143	Numinos® M reduseringsring , rund 240/120 mm sort
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006146	Numinos® M reduseringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduseringsring , rund 240/120 mm hvit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006145	Numinos® M reduseringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	89